


DIEPA H 43 ^(SKZ8P) Kreuzschlag, verdichtet, doppel-parallel, mit Kunststoffinnenanteil

Ausführung

- spannungsfrei, blank oder verzinkt
- Durchmesser von 4–75 mm

Verwendungszweck

- für Einlagenwicklung (z.B. Hallenkrane, Schwimgreifer, Hüttenwerkskrane, Hafenmobilkranne usw.)



Seil-Ø	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Rechnerische Bruchkraft	Mindestbruchkraft	Gewicht
mm	1.770 N/mm ² - kN		1.960 N/mm ² - kN		2.160 N/mm ² - kN		kg/m
6,0	37,0	31,1	41,1	34,5	45,2	38,0	0,18
6,5	43,5	36,5	48,1	40,4	53,1	44,6	0,21
7,0	50,5	42,4	55,8	46,9	61,5	51,7	0,25
7,5	57,9	48,6	64,0	53,8	70,6	59,3	0,28
8,0	65,8	55,3	73,0	61,3	80,3	67,5	0,32
8,5	74,4	62,5	82,4	69,2	90,7	76,2	0,36
9,0	83,4	70,0	92,2	77,5	102,0	85,7	0,40
9,5	92,9	78,0	103,0	86,5	113,0	94,9	0,45
10,0	103,0	86,5	114,0	95,8	126,0	106,0	0,49
11,0	125,0	105,0	138,0	116,0	152,0	128,0	0,60
12,0	146,0	123,0	162,0	136,0	179,0	150,0	0,71
13,0	170,0	143,0	189,0	159,0	208,0	175,0	0,83
14,0	200,0	168,0	223,0	187,0	245,0	206,0	0,98
15,0	227,0	191,0	252,0	212,0	277,0	233,0	1,11
16,0	263,0	221,0	292,0	245,0	321,0	270,0	1,28
17,0	295,0	248,0	327,0	275,0	360,0	302,0	1,44
18,0	335,0	281,0	370,0	311,0	408,0	343,0	1,63
19,0	367,0	308,0	408,0	343,0	449,0	377,0	1,79
20,0	410,0	344,0	456,0	383,0	501,0	421,0	2,00
21,0	461,0	387,0	512,0	430,0	564,0	474,0	2,25
22,0	502,0	422,0	558,0	469,0	614,0	516,0	2,45
23,0	543,0	456,0	604,0	507,0	665,0	559,0	2,65
24,0	590,0	496,0	655,0	550,0	721,0	606,0	2,87
25,0	636,0	534,0	706,0	593,0	777,0	653,0	3,10
26,0	683,0	574,0	760,0	638,0	835,0	701,0	3,33
27,0	743,0	624,0	826,0	694,0	908,0	763,0	3,62
28,0	800,0	672,0	889,0	747,0	979,0	822,0	3,90
29,0	875,0	735,0	971,0	816,0	1.069,0	898,0	4,26
30,0	921,0	774,0	1.024,0	860,0	1.126,0	946,0	4,49
31,0	990,0	832,0	1.101,0	925,0	1.211,0	1.017,0	4,82
32,0	1.049,0	881,0	1.165,0	979,0	1.283,0	1.078,0	5,11