

FXE Poltyp 80 Elektro-Permanent Lasthebemagnete

Traglast 1.000 – 4.000 kg

Poltyp 80 ist konzipiert zum Heben von Blechen ab 8 mm und massiven Stahlteilen und Brennschnitten mit mittlerem Luftspalt. Die Nennangaben der FXE Lasthebemagnete mit Poltyp 80 werden bis zu einem Luftspalt von 0,4mm erreicht. Bei Luftspalt 0 erreicht jeder Pol 80 9 kN Haltekraft.



FXE-1000/80



FXE-2500/80



FXE-4000/80

| Modell | Traglast kg | Abmessungen | | | Anzahl Pole °N | Poltyp - | Abreißkraft kN | Spannfläche mm | Gewicht kg | Preis pro Stück Euro |
|-------------|----------------|-------------|---------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| | | L mm | B mm | H mm | | | | | | |
| FXE-1000/80 | 1.000 | 228 | 228 | 295 | 4 | 80 | 36 | 172 × 172 | 39 | 3.280,00 |
| FXE-2500/80 | 2.500 | 506 | 228 | 295 | 10 | 80 | 90 | 448 × 172 | 77 | 5.158,00 |
| FXE-4000/80 | 4.000 | 783 | 228 | 295 | 16 | 80 | 144 | 724 × 172 | 132 | 6.880,00 |

FXE Poltyp 100 Elektro-Permanent Lasthebemagnete

Traglast 1.600 – 7.200 kg

Poltyp 100 ist konzipiert zum Heben von Grobblechen ab 12 mm und massiven Stahl-, Form- und Schmiedeteilen mit größerem Luftspalt. Die Nennangaben der FXE Lasthebemagnete mit Poltyp 100 werden bis zu einem Luftspalt von 0,6mm erreicht. Bei Luftspalt 0 erreicht jeder Pol 100 14,5 kN Haltekraft.



FXE-1600/100
FXE-2400/100



FXE-3200/100



FXE-4800/100
FXE-7200/100

| Modell | Traglast kg | Abmessungen | | | Anzahl Pole °N | Poltyp - | Abreißkraft kN | Spannfläche mm | Gewicht kg | Preis pro Stück Euro |
|--------------|----------------|-------------|---------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| | | L mm | B mm | H mm | | | | | | |
| FXE-1600/100 | 1.600 | 296 | 296 | 125 | 4 | 100 | 58 | 222 × 222 | 82 | 4.953,00 |
| FXE-2400/100 | 2.400 | 415 | 296 | 335 | 6 | 100 | 87 | 342 × 222 | 118 | 6.032,00 |
| FXE-3200/100 | 3.200 | 536 | 296 | 335 | 8 | 100 | 112 | 462 × 222 | 154 | 6.463,00 |
| FXE-4800/100 | 4.800 | 778 | 296 | 400 | 12 | 100 | 168 | 702 × 222 | 202 | 10.024,00 |
| FXE-7200/100 | 7.200 | 778 | 415 | 400 | 18 | 100 | 252 | 702 × 342 | 298 | 13.477,00 |