

# Zurrgurt Ergo MAX V2

nach EN 12195-2, Bandbreite 50 mm

**neu**  
IM SORTIMENT

## ☰ Ausstattung und Verarbeitung

- Vorspannkraft STF 750 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN | mögliche Bandfarbe  \*\*\*  
(LC Direkt 2.000 daN, LC i.d. Umr. 4.000 daN)
- Vorspannkraft STF 750 daN bei Norm-Handkraft SHF 50 daN | mögliche Bandfarbe    
(LC Direkt 2.500 daN, LC i.d. Umr. 5.000 daN)
- Standardlängen 8,00 m und andere Längen auf Anfrage



Standardmäßig mit Labelschutz „Lsi“ (Label in Schlaufe)

Modell	LC direkt	LC i.d. Umr	S <sub>HF</sub>	S <sub>TF</sub>	Material	Abmessungen		Preis pro Stück	Festende pro Stück	Losende pro Stück	Mehrpreis pro m
						Bandbreite	Bandlänge				
						daN	daN				
ZCG108+Lsi*	–	4.000	50	1.500	PES	50	8,0	34,00	-	-	1,30
ZCG5108+Lsi*	–	5.000	50	1.500	PES	50	8,0	35,70	-	-	1,50
ZDG5108+Lsi*	–	5.000	50	1.500	DuroLash	50	8,0	40,60	-	-	2,10
ZCG2081+Lsi**	2.000	4.000	50	750	PES	50	0,4 + 7,6	38,70	26,00	12,80	1,30
ZCG52081+Lsi**	2.500	5.000	50	750	PES	50	0,4 + 7,6	40,60	26,10	14,50	1,50
ZDG52081+Lsi**	2.500	5.000	50	750	DuroLash	50	0,4 + 7,6	45,60	26,90	18,70	2,10

\*einteilig Länge 8,0 m | \*\* zweiteilig Spitzhaken, Länge 8,0 m (0,4 + 7,6 m) DuroLash nur in Farbe gelb möglich | \*\*\* Bandfarbe schwarz -> Aufpreis 10%

## Vorteile Ergo MAX Ratsche neue Generation V2:

- **Kompaktere Abmessungen** gegenüber bisherigem Modell
- Reduzierte Hebellänge -> einfachere Handhabung
- Hohe Vorspannkraft (**STF 750 daN**) bei Handkraft 50 daN ohne zusätzliche Vorspannkraftanzeige
- Konfektionierung in Deutschland
- Labelschutz standardmäßig inklusive



- deutliche **Reduzierung der Hebellänge -> einfachere Handhabung**

